



600, route d'Aix en Provence
84120 PERTUIS
Tel.04 90 79 30 31

FILTRE A ELEMENTS

Le filtre à éléments possède 4 cartouches filtrantes.

Ces éléments ont un très haut pouvoir de filtration, environ 2 microns et une très grande surface de filtration qui permet des lavages très espacés.

La durée de vie des éléments est d'environ 5 ans.

Les lavages doivent être faits lorsque la pression de service est dépassée de 0.3 bars environ ou une fois par an minimum.

Pression de service : C'est la pression idéale indiquée par le manomètre lorsque le filtre est neuf, ou très propre et que la filtration est en fonction dans les meilleures conditions. Retenir cette pression et s'en servir comme base de référence.

Le nettoyage des éléments :

- arrêter la filtration et fermer toutes les vannes
- Ouvrir le collier de fermeture pour enlever la partie supérieure du filtre
- Enlever le collecteur supérieur et sortir les éléments filtrants
- Nettoyer les éléments au tuyau d'arrosage en pression ou karcher (sans trop s'approcher) .Cette opération dure environ 20 minutes par élément.
- Les remettre en place et remettre en marche la filtration

Né pas utiliser de floculant ni de galets de chlore multifonctions ou seulement de façon temporaire en alternance avec des galets classiques.

Nous conseillons d'avoir 2 jeux de cartouches afin de pouvoir échanger si besoin sans avoir à nettoyer immédiatement