



2620, route d'Aix en Provence (rond point face 'Mc Donald') 84120 PERTUIS

Tel: 04 90 79 30 31 Mail: aquarocpiscines@orange.fr

REMISE EN SERVICE DE VOTRE PISCINE

(température de l'eau supérieure à 13°C)

1/Remettre à niveau la piscine ; la découvrir et enlever les équipements d'hivernage.

2/Remettre en place tous les joints (lubrification conseillée), bouchons de purges couvercles et les paniers de pompe et skimmers.

3/Nettoyage filtre (si pas déjà fait à la fermeture) voir ci-dessous:

Pour filtre à sable :

-Ouvrir le filtre par le couvercle , verser tout le « **REVA FILTRE** » directement dans la cuve. 12 heures plus tard faire un très long lavage (5 à 10 minutes).

ou si vous n'arrivez pas à ouvrir le couvercle : videz le bidon en 2 fois dans le pré-filtre de la pompe et mettre en marche la filtration 3 secondes les deux fois afin de faire passer le produit dans le filtre. 12 heures plus tard faire un très long lavage (5 à 10 minutes).

Pour filtre à cartouche ou éléments :

-Laisser tremper la (ou les) cartouche 24 heures dans un bain dilué de « **REVA-FILTRE** », la rincer au jet d'eau ou à haute pression, puis la stocker au sec .

Pour filtre à diatomées :

-Laisser tremper les éléments filtrants 24 heures dans un bain dilué de « **REVA-FILTRE** », les rincer au jet d'eau ou à haute pression, puis les stocker au sec.

4/Nettoyer parfaitement votre piscine, régler le **PH** à 7,2

5/Faire un traitement de choc avec **REVAKLOR CHOC** si l'eau est belle ,trouble ou un légèrement verte

Avec **REVAKLORIT** si l'eau verte , dosage selon état de l'eau ensuite mettre **ANTI CALCAIRE** .

6/ Laisser la filtration en marche pendant 48H, puis sur automatique, recommencer votre traitement habituel .

PETITS RAPPELS

-**Temps de filtration** = moitié de la température de l'eau (le jour).

(Avril /Mai /Sept. /Oct. = 8h à 10h/jour) (Juin /Juillet /Août = 15h à 20h/jour) (si T° d'eau supérieure à 29° = filtration 24h/24)

- **PH idéal** = 7,2 ; **Chlore Galets** = 0,6/1 ppm ; **Brome** = 1,5/2 ppm . **Traitement de choc** = filtration continue pendant 48 h.

- **Lavage filtre à sable** = env. 1 fois /semaine . **Lavage filtre à éléments** = 1 à 3 fois/an .

- **Durée de vie** optimum de la charge de votre filtre : **sable** environ 4à5 ans **verre** environ 7à8 ans.

AQUAROC PISCINES VOUS SOUHAITE UN BON ETE