



262, route d'Aix en Provence 84120 PERTUIS
Tel 04 90 79 30 31 - Email aquarocpiscines@orange.fr

PROCEDURE D'HIVERNAGE

(température de l'eau inférieure à 15°C)

2 à 3 jours avant l'hivernage :

- Nettoyer parfaitement votre piscine, régler le PH à 7,2 .
- Faire un chlore choc (**RevaklorChoc Pastilles** si eau belle ou **Revaklorit granulés** si verte) quelque soit le traitement de votre piscine , laisser tourner pendant 48h.

La veille de l'hivernage :

- Nettoyage du filtre impératif avec «**REVA FILTRE**» . Sable , Cartouches ou Diatomées.

Le jour de l'hivernage :

- Vidanger la piscine en dessous des refoulements afin de pouvoir mettre toutes les tuyauteries hors gel . Profitez du lavage de filtre pour descendre le niveau .
- Vidanger filtre et pré-filtre (pompe). Rincer et ranger les couvercles et bouchons de purge ; lubrifier les joints .
- Mettre la poignée de la vanne 6 voies à cheval entre 2 positions , et toutes les vannes 1/4 de tour en position intermédiaire (1/2 fermée 1/2 ouverte).
- Répandre à la surface du bassin le «**REVA-HIVER**» ainsi que le «**STOP CALCAIRE**».
- Mettre à flotter à la surface un diffuseur de chlore avec un galet de «**REVAKLOR 500grs** » .
- Installer les **bouchons caoutchouc** dans les refoulements et prise balai, après avoir enlevé les jets orientables.
- Visser les «**GIZZMOS**» (grands bouchons noirs) dans les skimmers.
- Installer les **flotteurs anti-gel** dans toute la diagonale du bassin.
- Rincer et ranger les jets et les paniers. Nettoyer les couvercles de skimmers puis les envelopper dans des sacs plastiques avant de les remettre en place.
- Pour les traitements par électrolyse au sel et ph automatiques : Démontez et nettoyez cellule et sonde avec un produit approprié pour électrodes.
- Couvrir la piscine.

A noter: Même l'hiver votre piscine doit être équipée d'un système de sécurité normalisé.

LOI N° 2003-09- application du 01.01.2004.

OUVRETE DE VOTRE PISCINE DES QUE LA T° DE L'EAU DEPASSE 14°C